

Minicomp

radiobisturí digital

80w Monopolar - Bipolar



Swift



BAJO DAÑO TERMAL
ULTRA PORTATIL PARA USO AMBULATORIO
ALTO ESTANDAR DE SEGURIDAD PARA PACIENTES
ELECTRONICA Y FUNCIONES AVANZADAS
USER FRIENDLY

www.minicomp.com.ar



GINECOLOGÍA




ORL



OFTALMOLOGÍA



CIRUGÍA PLÁSTICA



NEUROCIRUGÍA



ODONTOLOGÍA



DERMATOLOGÍA

Funciones destacadas

Flujo quirúrgico sin interrupciones: **activación dual** por mango con botones o pedal

Guardado **automático** en memoria de potencia seleccionada por modo

Bipolar **preciso** de alta calidad

Sistema de **seguridad** de electrodo neutro doble campo monitoreado

4 Modos: corte puro, corte blend, coag monopolar, coag bipolar

Aplicaciones

ORL: hipertrofia de cornetes, cirugía de amígdalas faríngeas, velo de paladar, adenoidectomía

GINECOLOGÍA: testado tanto para biopsia ambulatoria, lesiones de bajo y alto grado, técnica "PEF" (fulguración), lesiones en vulva, vagina y perianales, labioplastias

OFTALMOLOGÍA: cirugía de párpados, cejas, lesiones en piel áreas circundantes, excelente rendimiento en blefaroplastias, buen control de hemostasia y bajo daño termal

NEUROCIRUGÍA: bipolar preciso y de alta calidad, para coagulación en corteza cerebral y cirugía de columna

CIRUGÍA PLÁSTICA / DERMATOLOGÍA: lesiones en piel, lunares, verrugas. No admite su uso en dermolipectomías, mastectomías y cirugías que requieran excesiva potencia en coagulación monopolar

TECHNICAL DATA / Datos Técnicos

SAFETY CLASS / TYPE	I / CF
POWER SUPPLY / LINE FREQUENCY	110V/220V ±10% / 50/60 Hz
POWER MAX	80 WATT
DIMENSIONS	230 x 100 x 260 mm
WEIGHT	2,3 Kg

Kit Equipo Estándar – Accesorios Incluidos:

Equipo + Bolso + Electrodo dispersivo reutilizable monocampo + Pedal + Mango Activo descartable + set 5 Asas monopolares descartables + cable alimentación



Opcionales:

Mesa soporte, pinza bipolar con cable, bipolar reutilizable para ORL / Ginecología, puntas de colorado



OUTPUT Salida	OPERATION MODE Modo de Operación	FREQUENCY Frecuencia	MAX. POWER Potencia Max.		VPP MAX Vpp Max	LOAD Carga
			mini	Plus		
MONO-POLAR	PURE CUT Corte Puro	500 KHz	80W	80W	900 Vpp	300 Ω
	Blend CUT Corte con hemostasia		80W	80W	1100 Vpp	300 Ω
	NORMAL COAG Coag. Normal		50W	50W	2000 Vpp	300 Ω
BIPOLAR	BIPOLAR COAG Coag. Bipolar	500 KHz	-	50W	400 Vpp	50 Ω



Industria Argentina
Made in Argentina

www.minicomp.com.ar



GESTIÓN DE
LA CALIDAD DE
DISPOSITIVOS MÉDICOS
RI 13485-326
IRAM-ISO 13485:2019



Minicomp by



Digital
Dinamic
System S.A.

► Digital Dinamic Sistem se reserva el derecho de modificar este producto sin previo aviso

Espinosa 2383 – Ciudad Buenos Aires – Argentina (C1416CEY) O fice: (+5411) 4582-6523 Mobile: +54 911 3248-1142